



## TDSF

Telefonieschalldämpfer für die Innenaufstellung

DN 80 bis 315 mm



Einfache Montage

Standardlänge: 1.000 mm  
(Längen 500 und 750 mm auf Anfrage)

Erhältlich mit einer Dämpfung (Packung) von 25 oder 50 mm

Telefonieschalldämpfer mit Aluminiumendkappen. Schallschutzpackung 25 mm oder 50 mm aus kunstharzgebundener Mineralwolle, nicht brennbar gemäß DIN 4102 KI A1 nicht für Außenmontage geeignet  
Länge 1000 mm - DN 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400  
Bestellbeispiel: TDSF 250.1000.50 (DN 250; 1000 mm lang; 50 mm Packung)

	TDSF
passend für	passen für EFH und Sammelleitung. Nicht passend in Hauptleitung mit Brandschutz nach DIN 18017-3. Inkompatibel mit Zulassung aller Absperrvorrichtungen
Biegeradius	R = 2 bis 3xD Außenrohr
Brandverhalten	nicht brennbar (A1 nach DIN 4102)
Temperaturbeständigkeit	bis 200°C
Standardlänge	1.000 (Längen 500 und 750 mm auf Anfrage)
Packung	25 mm oder 50 mm

Artikelbezeichnung	ød1 (mm)	øD (mm)	ødA (mm)	Einsatzdämpfung (dB) in Oktavenbändern (Hz)							Masse (kg)
				125	250	500	1000	2000	4000	8000	
<b>TDSF mit Packung = 25 mm</b>											
TDSF 80.1000.25	80	125	135	6	10	20	38	58	33	28	1,1
TDSF 100.1000.25	100	150	160	5	8	18	35	58	33	27	1,3
TDSF 125.1000.25	125	180	190	5	8	18	35	58	33	27	1,7
TDSF 160.1000.25	160	200	210	2	4	10	23	43	18	14	1,9
TDSF 200.1000.25	200	250	260	2	4	9	20	27	13	11	2,4
TDSF 250.1000.25	250	300	310	2	4	9	18	19	9	9	3,0
TDSF 315.1000.25	315	355	365	2	3	5	11	13	7	8	3,4
<b>TDSF mit Packung = 50 mm</b>											
TDSF 80.1000.50	80	180	190	13	19	30	47	58	33	28	1,2
TDSF 100.1000.50	100	200	210	11	16	28	46	58	36	36	1,4
TDSF 125.1000.50	125	224	235	7	13	24	41	45	29	28	1,8
TDSF 160.1000.50	160	250	260	5	10	21	39	30	20	18	2,0
TDSF 200.1000.50	200	300	310	4	9	16	32	22	15	15	2,5
TDSF 250.1000.50	250	355	365	4	8	16	33	15	11	12	3,1
TDSF 315.1000.50	315	400	410	3	6	12	25	11	8	11	3,5

Maße in mm

